# Rührstation elektrisch

# **RS 2000-E**



Antrieb Elektrisch Antriebsleistung 3,0 kW

Leistung Vorratsbehälter Behältervolumen 2.000 l Nutzvolumen 1.900 l

Anschlüsse

Elektrisch CEE 16 A / 400 V AC, 50 Hz, IP 54

Kabel 10 m lang mit Stecker und Phasenwender

Abgänge

Suspensionsausgang G 2 BSPP IG DN 50 - C-Kupplung

G 6 BSPP IG DN 150 - SK 159 VT

Abmessungen (L x B x H) 1.650 x 1.650 x 1.800 (mm)

Gewicht ca. 600 kg

insatzgebiet Bevorraten von Zement-, Feinstzement- Flugasche- und Bentonitsuspensionen bei

Verankerungen, Injektionen, Verfüllungen, (Nach-) Verpressungen, Abdichtungen, Spülbohrungen, Ramm- und Rüttelarbeiten, Schmal- und Schlitzwände, Bodenmisch-

verfahren WSM (Single-, Twin-Mix) und Bodenmischfräsen CSM







### Serienausstattung

Rundbehälter und Kufenrahmen aus Stahl, zwei Anhängeösen, Gabelstaplerführung, Lackierung 2K-Lack RAL 5005 (Signalblau) oder nach Kundenwunsch einfarbig

#### Elektroantrieb

Getriebemotor 3,0 kW, 30 U/min., 400 V AC, 50 Hz, IP 54, Motorschutzschalter, Kabel 10 m lang mit Stecker CEE 16 A 5-polig und Phasenwender

#### Vorratsbehälter

Behälter rund, Boden gerade, Behälterinhalt 2.000 I, Nutzinhalt 1.900 I, Antrieb Getriebemotor, Suspensionsabgänge DN 50 und DN 150 mit manuell betätigten Ventilen, langsam drehendes Rührwerkzeug mit Bodenabstreifer

#### Bedienelemente

Taster RÜHRWERK EIN / AUS, Taster NOT-HALT

#### Zubehör (inklusive)

Dokumentation

#### Zubehör (optional)

Ersatzteilpakete, Verpressschläuche, Saugleitungen, Verschraubungen

### Geräte zur Ergänzung

Injektionspumpen, Pumpstationen, Mischanlagen und Vorratsbehälter für Feststoffsuspensionen, Dosieranlagen, Förderschnecken, Funkfernbedienung, Steuergeräte, elektronische Datenerfassung und aufzeichnung, Regel-Mess-Systeme RMS mit PC-Auswertung per USB und Injektionsprotokollerstellung, Durchfluss-Mengen-Messgeräte mit Förderdruckmessung, elektronische Förderdruckmessgeräte (Druckaufnehmer) an der Injektionsstelle, Geräte zur Datenübertragung per Funk

Weitere Geräte, Sonderausstattungen und Zubehör auf Anfrage!

