

Rührstation hydraulisch

RS 6000-HY / RS 6000-HY-AUT



Technische Daten

Antrieb	Hydraulisch
Antriebsleistung	Hydraulikmotor 400 ccm
Leistung Vorratsbehälter	Behältervolumen 6.000 l Nutzvolumen 5.800 l
Anschlüsse	
Hydraulisch	
RS 6000-HY / RS 6000-HY-AUT	Hydraulikschläuche 10 m mit Schnellkupplungen für: Vorlauf, Rücklauf und Lecköl
Elektrisch	
RS 6000-HY-AUT	Kabel 10 m lang mit Stecker für Ultraschallsensor
Pneumatisch	
RS 6000-HY-AUT	Luftleitung 10 m für Pneumatikventil
Zu-/Abgänge	
Suspensionseingang	G 6 BSPP IG DN 150 - SK 150 VT
Suspensionsausgang	G 6 BSPP IG DN 150 - SK 150 VT
Abmessungen (L x B x H)	2.420 x 2.480 x 2.480 (mm)
Gewicht	RS 6000-HY ca. 1.800 kg RS 6000-HY-AUT ca. 1.850 kg

Einsatzgebiet

Bevorraten von Zement-, Feinstzement- Flugasche- und Bentonitsuspensionen bei Verankerungen, Injektionen, Verfüllungen, (Nach-) Verpressungen, Abdichtungen, Spülbohrungen, Ramm- und Rüttelarbeiten, Schmal- und Schlitzwände, Bodenmischverfahren WSM (Single-, Twin-Mix) und Bodenmischfräsen CSM

Rührstation hydraulisch

RS 6000-HY / RS 6000-HY-AUT



Serienausstattung

Rahmen

Behälter rund mit Klöpperboden und Kufenrahmen aus Stahl, vier Anhängeseiten, Gabelstaplerführungen, Behälter beidseitig begehbar mit klappbaren Sicherheitsrosten, Geländer und Leitern, Lackierung 2K-Lack RAL 5005 (Signalblau) oder nach Kundenwunsch einfarbig

Hydraulikantrieb

Hydraulikmotor 400 ccm, Hydraulikversorgung durch externe Mischanlage, Pumpe oder Hydraulik-Aggregat erforderlich

Vorratsbehälter RS 6000-HY

Behälter rund mit Klöpperboden, Behälterinhalt 6.000 l, Nutzinhalt 5.800 l, Antrieb Hydraulikmotor (Drehzahl stufenlos regelbar), langsam drehendes Rührwerkzeug mit Bodenabstreifer, Reinigungsdeckel seitlich, Behälterabdeckungen klapp- und verriegelbar, Suspensionseingang DN 150 mit Einlaufkorb, Suspensionsabgang DN 150 mit manuell betätigtem Ventil und Saugkorb

Vorratsbehälter RS 6000-HY-AUT

Behälter rund mit Klöpperboden, Behälterinhalt 6.000 l, Nutzinhalt 5.800 l, Antrieb Hydraulikmotor (Drehzahl stufenlos regelbar), langsam drehendes Rührwerkzeug mit Bodenabstreifer und Strömungsrechen, Reinigungsdeckel seitlich, Behälterabdeckungen klapp- und verriegelbar, Suspensionseingang DN 150 mit Einlaufkorb, Suspensionsabgang DN 150 mit pneumatisch betätigtem Ventil und Saugkorb

Füllstandsteuerung RS 6000-HY

ohne

Füllstandsteuerung RS 6000-HY-AUT

Füllstandüberwachung per Ultraschallsensor mit Kabel 10 m und Stecker

Bedienelemente

Ventil zur Abschaltung/Verstellung der Rührwerk Drehzahl (stufenlos)

Zubehör (inklusive)

Dokumentation, Füll- und Saugschlauch, Umlaufschlauch

Zubehör (optional)

Ersatzteilpakete, Verpressschläuche, Saugleitungen, Verschraubungen

Geräte zur Ergänzung

Injektionspumpen, Pumpstationen, Mischanlagen und Vorratsbehälter für Feststoffsuspensionen, Dosieranlagen, Förderschnecken, Funkfernbedienung, Steuergeräte, elektronische Datenerfassung und -aufzeichnung, Regel-Mess-Systeme RMS mit PC-Auswertung per USB und Injektionsprotokollerstellung, Durchfluss-Mengen-Messgeräte mit Förderdruckmessung, elektronische Förderdruckmessgeräte (Druckaufnehmer) an der Injektionsstelle, Geräte zur Datenübertragung per Funk

Weitere Geräte, Sonderausstattungen und Zubehör auf Anfrage!